ZESHOEKIGE TEGELS IN OUDE BAKSTEEN

Zeshoek klein

* Waar moeten tegels en voegmiddelen worden geïmpregneerd?

CEMENTGEBONDEN STEENSTRIP, OUDE-BAKSTEENEFFECT



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D11BR57**
Dartank-EAN	**3701839359235**
Materiaal	**Cementgebonden steenstrip, oude-baksteeneffect**
Kleuren	**Gris**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Overzicht

De charme van een eeuwenoude bakstenen muur zonder de dikte en het gewicht van volle baksteen: strips gegoten op originele 19e-eeuwse stenen voor binnenmuren, gevels, schouwen en trappen.

STERKE PUNTEN

01
Authentiek reliëf gegoten op originele 19e-eeuwse stenen

02
Meer dan 100 motieven: een wand zonder zichtbare herhaling

03
Geringe dikte (ca. 1,5 cm) en ca. 24 kg/m²

04
Binnen én op de gevel

05
Bijpassende hoekstukken en elementen voor een nette afwerking

06
Breed kleurengamma, van wit tot grafiet

HET MATERIAAL

Cementgebonden steenstrip, oude-baksteeneffect

Wandstrips gegoten op originele 19e-eeuwse bakstenen: typische krassen, holtes en afschilferingen, voor binnenmuren en gevels.

Samenstelling	**Gegoten cementgebonden element**
Vervaardiging	**Ambachtelijk, met de hand gegoten**
Toepassing	**Binnen en buiten**
Oppervlakteafwerking	**Verouderd reliëf naar 19e-eeuwse baksteen, meer dan 100 motieven**
Dikte	**15–15 mm env.**
Nominaal formaat	**Strekse zijde ca. 6,5 × 27 cm; halve zijde ca. 6,5 × 13,5 cm**
Gewicht per m²	**24 kg/m² env.**
Zagen / snijden	**Steen- of betonschijf, of de zichtzijde inkrassen en breken voor een natuurlijkere rand**
Verbruik	**Ca. 50 strips/m² met voeg van 1 cm**
Voegbreedte	**1 cm (wand)**
Voegmiddelverbruik	**Ca. 2,5 kg/m² bij voeg van 1 cm**
Aanbevolen snijverlies	**3 % env.**
Verpakking	**Doos van 0,5 m² (25 strips, ca. 12 kg), op gefolieerde pallet**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Weerbestendigheid		**Bestand tegen temperatuurwisselingen, vocht, neerslag en UV (buitenversie)**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** Droge, ontvette, schone ondergrond zonder losse delen, daarna voorgestreken.
2. **Dilatatievoegen** Elke dilatatievoeg van de wand op dezelfde plaats in de bekleding overnemen.
3. **Verlijmen** Kies de tegellijm volgens de toepassing: binnen of buiten, wand of vloer, schouwwand, keuken of badkamer.
4. **Zagen** Zagen met steen-/betonschijf, of inkrassen en breken voor een natuurlijke rand.
5. **Voegen** Voegen met een bijpassende voegmortel; één strip-collectie kan voegloos worden geplaatst.
6. **Impregneren** Impregneren na plaatsing en voegen, wanneer de voeg minstens 24 u droog is; aanbevolen buiten, in keuken, badkamer, op schouwwanden en in gangen.

KLEUREN EN OPTIES

Kleuren

- Gris

> **WAARSCHUWING**
>
> Ambachtelijk gegoten product: elk element varieert in reliëf en tint. Meng bij plaatsing elementen uit meerdere dozen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.