TÜRRAHMEN

D8ML547I Pilaster

Pilaster

ACRYLMASSE



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D8ML547I**
Dartank-EAN	**3701839304709**
Material	**Acrylmasse**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Pilaster

DAS MATERIAL

Acrylmasse

In Acrylmasse gegossene Türrahmenelemente und Dekore: Pilaster, Sockelstücke und Wandreliefs, montage- und streichfertig.

Anwendung	**Innenbereich**
Zusammensetzung	**Acrylmasse**
Werksoberfläche	**Streichfertig**
Geeignete Farben	**Lösemittelfreie Farbe auf Wasserbasis**

VERARBEITUNG

Montage

1. **Untergrund** Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Eine sandende Wand vorher grundieren.
2. **1. Messen und schneiden** Sorgfältig messen und in der Gehrungslade mit einer feinzahnigen Säge schneiden (45° bis 90°). Etwa 10 % Mehrlänge für Verschnitt einplanen.
3. **2. Schleifen und anhalten** Schnittkanten mit feinem Schleifpapier entgraten und die Teile trocken anhalten, um Wandkontakt und Gehrungen zu prüfen.
4. **3. Kleben** Montagekleber auf die gesamte Kontaktfläche auftragen. Auch die Stöße zwischen den Elementen verkleben, mit Fugenkleber, wo die Serie ihn vorsieht (mindestens 1 mm Abstand).
5. **4. Andrücken und reinigen** Das Element auf ganzer Länge andrücken; es lässt sich einige Minuten lang korrigieren. Überschüssigen Kleber mit Spachtel oder feuchtem Schwamm entfernen.
6. **5. Fugen und Anschlüsse** Fugen 24 h trocknen lassen. Den Anschluss Wand/Leiste mit Kleber oder Spachtelmasse füllen und schleifen. Kein Silikon verwenden: es ist weder schleif- noch überstreichbar.
7. **6. Streichen** Mit lösemittelfreier Farbe auf Wasserbasis in zwei Schichten streichen und die Zeiten des Farbherstellers beachten. Im Bad eine Feuchtraumfarbe auf Wasserbasis wählen.

PFLEGE

Pflege

Laufend	**Keine besondere Pflege. Mit Besen oder Staubsauger mit sauberer weicher Bürste abstauben.**
Lackierte Oberflächen	**Werkseitig lackierte Ausführungen mit feuchtem Tuch, Wasser oder alkoholfreiem Reiniger reinigen.**

MENGEN

VARIANTEN — 6

VARIANTE	ART.-NR.
Pilastre 15 × 26 × 4,5 cm	D8ML545I
Pilastre 16 × 9 × 4,5 cm	D8ML546I
Pilastre D8ML548I	D8ML548I
Pilastre D8ML549I	D8ML549I
Pilastre D8ML550I	D8ML550I
Pilastre D8ML551I	D8ML551I

HINWEIS

Lösemittelhaltige Farben sind unzulässig: Farbe auf Wasserbasis verwenden. Kein Silikon an Anschlüssen verwenden.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.