DEUROMLIJSTINGEN

D8ML551I pilaster

Pilaster

ACRYLMASSA



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D8ML551I**
Dartank-EAN	**3701839304662**
Materiaal	**Acrylmassa**
Verkoopeenheid	**Strekkende meter**

PRESENTATIE

Pilaster

HET MATERIAAL

Acrylmassa

In acrylmassa gegoten deuromlijstingen en decors: pilasters, plintblokken en wandreliëfs, klaar om te plaatsen en te schilderen.

Toepassing	**Binnen**
Samenstelling	**Acrylmassa**
Fabrieksafwerking	**Klaar om te schilderen**
Geschikte verven	**Oplosmiddelvrije verf op waterbasis**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** De ondergrond moet droog, schoon, stofvrij en ontvet zijn. Een afbrokkelende muur eerst voorstrijken.
2. **1. Meten en zagen** Nauwkeurig meten en in een verstekbak zagen met een fijngetande zaag (45° tot 90°). Reken op ongeveer 10 % extra lengte voor zaagverlies.
3. **2. Schuren en passen** Zaagsneden ontbramen met fijn schuurpapier en de delen droog passen om muurcontact en verstekken te controleren.
4. **3. Lijmen** Montagelijm op het volledige contactvlak aanbrengen. Ook de naden tussen de delen verlijmen, met voeglijm waar de reeks die voorziet (minstens 1 mm ruimte).
5. **4. Aandrukken en reinigen** Het element over de volle lengte aandrukken; het blijft enkele minuten verstelbaar. Overtollige lijm verwijderen met een spatel of vochtige spons.
6. **5. Voegen en aansluitingen** Voegen 24 u laten drogen. De aansluiting muur/lijst vullen met lijm of vulmiddel en schuren. Geen siliconenkit gebruiken: die is niet schuur- of overschilderbaar.
7. **6. Schilderen** Schilderen met oplosmiddelvrije verf op waterbasis in twee lagen, volgens de droogtijden van de verffabrikant. In de badkamer een watergedragen verf voor vochtige ruimten kiezen.

ONDERHOUD

Onderhoud

Dagelijks	**Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.**
Gelakte oppervlakken	**Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.**

HOEVEELHEDEN

VARIANTEN — 6

VARIANT	REF.
Pilastre 15 × 26 × 4,5 cm	D8ML545I
Pilastre 16 × 9 × 4,5 cm	D8ML546I
Pilastre D8ML547I	D8ML547I
Pilastre D8ML548I	D8ML548I
Pilastre D8ML549I	D8ML549I
Pilastre D8ML550I	D8ML550I

WAARSCHUWING

Verf op oplosmiddelbasis is verboden: gebruik verf op waterbasis. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.