PIASTRELLE DECORATIVE DA FACCIATA

Tavola in vimini rattan 30x42

Lastra in cemento imitante il vimini, dimensioni 30×42.

PIASTRELLA DECORATIVA IN CEMENTO (LEGNO, VIMINI, MOTIVI)



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D11CE02**
EAN Dartank	**3701839359051**
Materiale	**Piastrella decorativa in cemento (legno, vimini, motivi)**
Colori	**Beige-brun**
Unità di vendita	**Pezzo**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Il calore del legno o la texture del vimini con la durata del cemento: formati combinabili per un effetto naturale, dal soggiorno alla facciata.

PUNTI DI FORZA

01
Riproduce fedelmente colore e venatura del legno

02
Materiale cementizio durevole, senza manutenzione impegnativa

03
Formati combinabili per un effetto naturale

04
Interni, ambienti umidi e facciata

05
Spessore ridotto (ca. 2–2,5 cm)

06
Effetti legno, vimini e grafici

IL MATERIALE

Piastrella decorativa in cemento (legno, vimini, motivi)

Piastrelle murali in cemento che riproducono colore e venatura del legno, l'intreccio del vimini o motivi grafici, per interni e facciate.

Composizione	**Elemento stampato a base di cemento**
Fabbricazione	**Produzione artigianale, stampata a mano**
Impiego	**Soggiorno, cucina, bagno e facciata esterna**
Spessore	**20–25 mm env.**
Taglio	**Disco per pietra o calcestruzzo, oppure incidere la faccia a vista e spezzare per un bordo più naturale**
Sfrido consigliato	**3 % env.**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Resistenza agli agenti atmosferici		**Resiste a sbalzi di temperatura, umidità, precipitazioni e raggi UV (versione per esterni)**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Supporto** Supporto asciutto, sgrassato, pulito e privo di parti incoerenti, poi trattato con primer.
2. **Giunti di dilatazione** Riprendere ogni giunto di dilatazione del muro con un giunto nel rivestimento nello stesso punto.
3. **Incollaggio** Scegliere l'adesivo in base alla destinazione: interno o esterno, parete o pavimento, parete del camino, cucina o bagno.
4. **Taglio** Tagliare con disco per pietra/calcestruzzo, oppure incidere la faccia a vista e spezzare per un bordo naturale.
5. **Stuccatura** Stuccare con una malta in tinta; una collezione di listelli può essere posata senza fuga.
6. **Impregnazione** Impregnare dopo posa e stuccatura, con la fuga asciutta da almeno 24 h; consigliato all'esterno, in cucina, bagno, parete del camino e corridoi.

COLORI E OPZIONI

Colori

- Beige-brun

> **AVVERTENZA**
>
> Prodotto stampato artigianalmente: ogni elemento varia per rilievo e tonalità. Mescolare elementi di più scatole durante la posa.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.