DEKORATIVA FASADPLATTOR

Rottingflätad skiva 30x42

Betongplatta imiterad rotting, mått 30×42.

DEKORATIV CEMENTPLATTA (TRÄ, KORG, MÖNSTER)



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D11CE02**
Dartank-EAN	**3701839359051**
Material	**Dekorativ cementplatta (trä, korg, mönster)**
Färger	**Beige-brun**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

Träets värme eller korgens textur med cementens hållbarhet: kombinerbara format för en naturlig effekt, från vardagsrum till fasad.

FÖRDELAR

01
Återger träets färg och ådring troget

02
Hållbart cementmaterial utan krävande skötsel

03
Kombinerbara format för ett naturligt intryck

04
Interiörer, våtrum och fasad

05
Liten tjocklek (ca 2–2,5 cm)

06
Trä-, korg- och grafiska effekter

MATERIALET

Dekorativ cementplatta (trä, korg, mönster)

Väggplattor i cement som återger träets färg och ådring, flätad korg eller grafiska mönster, för interiörer och fasader.

Sammansättning	**Gjutet cementbaserat element**
Tillverkning	**Hantverksmässigt, handgjuten**
Användning	**Vardagsrum, kök, badrum och utvändig fasad**
Tjocklek	**20–25 mm env.**
Kapning	**Sten- eller betongkapskiva, eller ritsa framsidan och bryt för en naturligare kant**
Rekommenderat spill	**3 % env.**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Väderbeständighet		**Tål temperaturväxlingar, fukt, nederbörd och UV (utomhusversion)**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Torrt, avfettat, rent underlag utan lösa partier, därefter primat.
2. **Rörelsefogar** Upprepa varje rörelsefog i väggen med en fog i beklädnaden på samma ställe.
3. **Limning** Välj fix efter användning: inomhus eller utomhus, vägg eller golv, eldstadsvägg, kök eller badrum.
4. **Kapning** Kapa med sten-/betongskiva, eller ritsa och bryt för en naturlig kant.
5. **Fogning** Foga med fogbruk i matchande kulör; en kollektion strips kan läggas utan fog.
6. **Impregnering** Impregnera efter läggning och fogning, när fogen härdat minst 24 h; rekommenderas utomhus, i kök, badrum, på eldstadsväggar och i hallar.

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

Beige-brun

> **VARNING**
>
> Hantverksgjuten produkt: varje element varierar i relief och nyans. Blanda element från flera kartonger vid läggning.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.