SKANDINAVISCHE KIEFER

Druckimprägnierte Rippenplatte aus Braunkiefer 28×120, Klasse C

Holzart: Kiefer. Dicke: 28 mm.

KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTE KIEFER | BOIS | EXTÉRIEUR | BC



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D7W112P**
Dartank-EAN	**3701839311233**
Material	**Kesseldruckimprägnierte Kiefer**
Stärke	**28 mm**
Verkaufseinheit	**Quadratmeter (m²)**

ÜBERBLICK

Holzart: Kiefer. Dicke: 28 mm. Breite: 120 mm. Länge: auf Anfrage. Klasse: BC. Profil: Ryflowany/Gładki. Schutzart: Braune Druckimprägnierung. Preis für: 1 m² brutto.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Bois**
Holzart	**Pin**
Breite	**120 mm**
Profil	**Rainuré/Lisse**
Klasse	**BC**
Anwendung	**Extérieur**
Länge	**sur demande**
Schutz	**Imprégnation sous pression Brun**

DAS MATERIAL

Kesseldruckimprägnierte Kiefer

Kesseldruckimprägnierte Kiefer für den Außenbereich.

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Oberflächenschutz		**Kesseldruckimprägnierung**

VERARBEITUNG

Verarbeitung

1. **Unterkonstruktion** Verlegung ohne Erdkontakt mit ausreichender Belüftung.
2. **Fugenabstand** Etwa 4–7 mm Abstand zwischen den Dielen lassen (bei stark arbeitenden Holzarten mehr).
3. **Stoßfuge** Etwa 2–3 mm zwischen den Stirnseiten vorsehen.
4. **Verschraubung** Schrauben mit doppelter Dielenstärke als Länge, im 90°-Winkel eindrehen, Kopf bündig (weder überstehend noch versenkt).
5. **Vorbohren** Immer vorbohren, auch bei selbstbohrenden Terrassenschrauben.
6. **Kontrolle vor der Verlegung** Mit Verlegebeginn gilt der Zustand als akzeptiert: Mängel vor Zuschnitt, Bohren oder Behandlung melden.
7. **Ausführung** Verlegung durch einen Fachbetrieb nach den Regeln der Technik.

Lagerung

- **Stapelung** Bretter flach stapeln, gegurtet und/oder gleichmäßig beschwert, mit Luftzirkulation.
- **Schutz** Trocken, vor Wasser und UV geschützt lagern.
- **Stapelung** Ungesicherte Lagerung kann zu Schüsseln und Verdrehen führen.

MENGEN

AUFMASS PRO M² — 8 % Verschnitt

FLÄCHE	BERECHNET
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

HINWEISE

- **Naturmaterial** 100 % natürliches, hygroskopisches Holz: quillt bei Nässe, schwindet bei Hitze. Maserung und Farbe variieren von Brett zu Brett.
- **Abmessungen** Tatsächliche Breite und Stärke können um etwa 10 % von den berechneten Maßen abweichen.
- **Naturmaterial** Im Außenbereich sind Vergrauung, Verformung, Risse und Maßänderungen natürliche Holzeigenschaften und kein Reklamationsgrund.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.