SCANDINAVISCH GRENEN

Drukgeïmpregneerd bruin grenen geribbeld paneel 28×120 klasse C

Houtsoort: Grenen. Dikte: 28 mm.

GEÏMPREGNEERD GRENEN | BOIS | EXTÉRIEUR | BC



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D7W112P**
Dartank-EAN	**3701839311233**
Materiaal	**Geïmpregneerd grenen**
Dikte	**28 mm**
Verkoopeenheid	**Vierkante meter (m²)**

PRESENTATIE

Houtsoort: Grenen. Dikte: 28 mm. Breedte: 120 mm. Lengte: op aanvraag. Klasse: BC. Profiel: Ryflowany/Gładki. Beschermingsmethode: bruine drukimpregnatie. Prijs voor: 1 m² bruto.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Bois**
Houtsoort	**Pin**
Breedte	**120 mm**
Profiel	**Rainuré/Lisse**
Klasse	**BC**
Toepassing	**Extérieur**
Lengte	**sur demande**
Bescherming	**Imprégnation sous pression Brun**

HET MATERIAAL

Geïmpregneerd grenen

Onder druk geïmpregneerd grenen voor buitengebruik.

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Oppervlaktebescherming		**Vacuüm-drukimpregnatie**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** Plaatsen zonder bodemcontact en met voldoende ventilatie.
2. **Voeg tussen planken** Laat ongeveer 4–7 mm tussen de planken (meer bij sterk werkende houtsoorten).
3. **Kopse voeg** Voorzie ongeveer 2–3 mm tussen de kopse kanten.
4. **Schroeven** Schroeven twee keer zo lang als de plankdikte, onder 90° ingedraaid, kop gelijk met het oppervlak.
5. **Voorboren** Altijd voorboren, ook met zelfborende terrasschroeven.
6. **Controle vóór plaatsing** Met de start van de plaatsing aanvaardt u de staat van het product: meld gebreken vóór zagen, boren of behandelen.
7. **Uitvoering** Plaatsing door een vakman volgens de regels van de kunst.

Opslag

- **Stapelen** Planken vlak stapelen, omsjord en/of gelijkmatig verzwaard, met luchtcirculatie.
- **Beschutting** Droog bewaren, beschermd tegen water en UV.
- **Stapelen** Niet vastgezette opslag kan leiden tot schotelen en torderen.

HOEVEELHEDEN

METING PER M² — 8% snijverlies

OPPERVLAK	GEFACTUREERD
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

WAARSCHUWINGEN

- **Natuurlijk materiaal** 100% natuurlijk, hygroscopisch hout: zwelt bij nat weer en krimpt bij warmte. Tekening en kleur verschillen per plank.
- **Afmetingen** Werkelijke breedte en dikte kunnen ca. 10% afwijken van de gefactureerde maten.
- **Natuurlijk materiaal** Buiten zijn vergrijzing, vervorming, scheuren en maatveranderingen natuurlijk en geen reden tot klacht.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.