EXOTISKT TRÄ

Massaranduba räfflad trallbräda 21×145, FAS-klass

Träslag: Massaranduba.

TROPISKT ALTANVIRKE | BOIS | EXTÉRIEUR



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D7W130**
Dartank-EAN	**3701839311042**
Material	**Tropiskt altanvirke**
Tjocklek	**21 mm**
Säljenhet	**Kvadratmeter (m²)**

ÖVERSIKT

Träslag: Massaranduba. Tjocklek: 21 mm. Bredd: 145mm. Längd: på begäran. Klass: FAS. Profil: Ryflowany. Skyddsmetod: Ingen. Pris för: 1 m² brutto.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Bois**
Bredd	**145 mm**
Profil	**Rainuré**
Användning	**Extérieur**
Längd	**sur demande**
Skydd	**Aucune**
Träslag	**Massaranduba**
Klass	**FAS**

MATERIALET

Tropiskt altanvirke

Andra tropiska lövträ i FAS-kvalitet för altaner och reglar.

Utseendeklasser	**FAS / FAS KD**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Montera utan markkontakt och med tillräcklig ventilation.
2. **Springa mellan brädor** Lämna cirka 4–7 mm mellan brädorna (mer för de mest rörliga träslagen).
3. **Ändspringa** Lämna cirka 2–3 mm mellan brädändarna.
4. **Skruvning** Skruvar dubbelt så långa som brädans tjocklek, skruvade i 90°, skallen i nivå med ytan.
5. **Förborrning** Förborra alltid, även med självborrande trallskruv.
6. **Infästningar** Rostfria A2-skruvar för tropiska lövträ och lärk.
7. **Kontroll före montering** När monteringen påbörjas godtas produktens skick: anmäl fel innan kapning, borrning eller behandling.
8. **Utförande** Montering bör utföras av fackman enligt god byggsed.

Lagring

- **Stapling** Stapla brädorna plant, spända och/eller jämnt belastade, med luftcirkulation.
- **Skydd** Förvara torrt, skyddat mot vatten och UV.
- **Stapling** Osäkrad lagring kan ge kupning och vridning.

MÄNGDER

MÄTNING PER M² — 8 % kapspill

YTA	FAKTURERAT
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.