EXOTISCHES HOLZ

Terrassendiele Tanimbuca SMOOTH 21×145, Klasse FAS KD

Holzart: Tanimbuca. Dicke: 21 mm.

TROPISCHES TERRASSENHOLZ | BOIS | EXTÉRIEUR



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D7W45**
Dartank-EAN	**3701839307977**
Material	**Tropisches Terrassenholz**
Stärke	**21 mm**
Verkaufseinheit	**Quadratmeter (m²)**

ÜBERBLICK

Holzart: Tanimbuca. Dicke: 21 mm. Breite: 145 mm. Länge: auf Anfrage. Klasse: FAS. Profil: Glatt. Schutzmethode: Keine. Preis für: 1 m² brutto.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Bois**
Breite	**145 mm**
Anwendung	**Extérieur**
Länge	**sur demande**
Profil	**Lisse**
Schutz	**Aucune**
Holzart	**Tanimbuca**
Klasse	**FAS**

DAS MATERIAL

Tropisches Terrassenholz

Weitere tropische Laubhölzer in FAS-Qualität für Terrassen und Unterkonstruktion.

Sortierklassen	**FAS / FAS KD**

VERARBEITUNG

Verarbeitung

1. **Unterkonstruktion** Verlegung ohne Erdkontakt mit ausreichender Belüftung.
2. **Fugenabstand** Etwa 4–7 mm Abstand zwischen den Dielen lassen (bei stark arbeitenden Holzarten mehr).
3. **Stoßfuge** Etwa 2–3 mm zwischen den Stirnseiten vorsehen.
4. **Verschraubung** Schrauben mit doppelter Dielenstärke als Länge, im 90°-Winkel eindrehen, Kopf bündig (weder überstehend noch versenkt).
5. **Vorbohren** Immer vorbohren, auch bei selbstbohrenden Terrassenschrauben.
6. **Befestigungsmittel** Edelstahlschrauben A2 für Tropenhölzer und Lärche.
7. **Kontrolle vor der Verlegung** Mit Verlegebeginn gilt der Zustand als akzeptiert: Mängel vor Zuschnitt, Bohren oder Behandlung melden.
8. **Ausführung** Verlegung durch einen Fachbetrieb nach den Regeln der Technik.

Lagerung

- **Stapelung** Bretter flach stapeln, gegurtet und/oder gleichmäßig beschwert, mit Luftzirkulation.
- **Schutz** Trocken, vor Wasser und UV geschützt lagern.
- **Stapelung** Ungesicherte Lagerung kann zu Schüsseln und Verdrehen führen.

MENGEN

AUFMASS PRO M² — 8 % Verschnitt

FLÄCHE	BERECHNET
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.