
DECORATIEVE WANDLIJSTEN

# Plint - doos van 50,4 strekkende meter (21 stuks)

Materiaal: Polystyreen.

HARD POLYMEER | POLYSTYRÈNE



## IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D14ML08T** |
| Dartank-EAN | **3701839355930** |
| Materiaal | **Hard polymeer** |
| Kleuren | **Blanc** |
| Verpakking | **Carton de 50,4 m linéaires (21 pièces)** |
| Verkoopeenheid | **Strekkende meter** |

PRESENTATIE

## Presentatie

Een compact, hard, vochtongevoelig polymeer voor duurzame plinten en wandlijsten, geleverd in dozen met meerdere stuks.

## PRODUCTKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Materiaal | **Polystyrène** |
| Hoogte | **8 cm** |
| Breedte | **1,5 cm** |
| Lengte | **240 cm** |
| Overschilderbaar | **Oui** |

## HET MATERIAAL

### Hard polymeer

Hard polymeer (compact polystyreen) voor plinten en wandlijsten: vrijwel onbeperkt vochtbestendig, schilderbaar.

| | |
|---|---|
| Toepassing | **Binnen** |
| Samenstelling | **Hard polymeer (polystyreen)** |
| Plaatsingsmethode | **Verlijmen** |
| Geschikte verven | **Oplosmiddelvrije verf op waterbasis** |

## PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| Waterbestendigheid | | **Vrijwel onbeperkte vochtbestendigheid** |

## VERWERKING

### Plaatsing

1. **Ondergrond** De ondergrond moet droog, schoon, stofvrij en ontvet zijn. Een afbrokkelende muur eerst voorstrijken.
2. **1. Meten en zagen** Nauwkeurig meten en in een verstekbak zagen met een fijngetande zaag (45° tot 90°). Reken op ongeveer 10 % extra lengte voor zaagverlies.
3. **2. Schuren en passen** Zaagsneden ontbramen met fijn schuurpapier en de delen droog passen om muurcontact en verstekken te controleren.
4. **3. Lijmen** Montagelijm op het volledige contactvlak aanbrengen. Ook de naden tussen de delen verlijmen, met voeglijm waar de reeks die voorziet (minstens 1 mm ruimte).
5. **4. Aandrukken en reinigen** Het element over de volle lengte aandrukken; het blijft enkele minuten verstelbaar. Overtollige lijm verwijderen met een spatel of vochtige spons.
6. **5. Voegen en aansluitingen** Voegen 24 u laten drogen. De aansluiting muur/lijst vullen met lijm of vulmiddel en schuren. Geen siliconenkit gebruiken: die is niet schuur- of overschilderbaar.
7. **6. Schilderen** Schilderen met oplosmiddelvrije verf op waterbasis in twee lagen, volgens de droogtijden van de verffabrikant. In de badkamer een watergedragen verf voor vochtige ruimten kiezen.

## ONDERHOUD

### Onderhoud

| | |
|---|---|
| Dagelijks | **Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.** |
| Gelakte oppervlakken | **Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.** |

## HOEVEELHEDEN

**METING PER STREKKENDE METER** — 5% snijverlies

| LENGTE | GEFACTUREERD | STAVEN |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

## KLEUREN EN OPTIES

### Kleuren

- Blanc

> **WAARSCHUWING**
>
> Verf op oplosmiddelbasis is verboden: gebruik verf op waterbasis. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.