
MOULURES MURALES DÉCORATIVES

Plinthe - Carton de 57,6 m linéaires (24 pièces)

Matériau : Polystyrène.

POLYMÈRE DUR | POLYSTYRÈNE



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D14ML10T**
EAN Dartank	**3701839355916**
Matériau	**Polymère dur**
Coloris	**Blanc**
Conditionnement	**Carton de 57,6 m linéaires (24 pièces)**
Unité de vente	**Mètre linéaire**

PRÉSENTATION

Présentation

Un polymère compact et dur, insensible à l'humidité, pour des plinthes et moulures murales durables, livrées en cartons de plusieurs pièces.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Polystyrène**
Hauteur	**8 cm**
Largeur	**1,1 cm**
Longueur	**240 cm**
Peinturable	**Oui**

LE MATÉRIAU

Polymère dur

Polymère dur (polystyrène compact) pour plinthes et moulures murales : résistance quasi illimitée à l'humidité, à peindre.

Application	**Intérieur**
Composition	**Polymère dur (polystyrène)**
Méthode de pose	**Collage**
Peintures compatibles	**Peinture à l'eau sans solvant**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Résistance à l'eau		**Résistance pratiquement illimitée à l'humidité**

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

1. **Support** Le support doit être sec, propre, dépoussiéré et dégraissé. Un mur qui s'effrite est primairisé au préalable.
2. **1. Mesurer et couper** Mesurer avec soin, puis couper à la boîte à onglets avec une scie à denture fine (coupes de 45° à 90°). Prévoir environ 10 % de longueur supplémentaire pour les coupes.
3. **2. Poncer et présenter** Ébavurer les coupes au papier abrasif fin, puis présenter les éléments à blanc pour contrôler le contact avec le mur et l'ajustement des onglets.
4. **3. Encoller** Appliquer la colle de montage sur toute la surface de contact. Coller aussi les jonctions entre éléments, avec la colle de jointoiement lorsqu'elle est prévue pour la gamme (jeu d'au moins 1 mm).
5. **4. Presser et nettoyer** Presser l'élément sur toute sa longueur. Il reste ajustable quelques minutes. Retirer l'excédent de colle à la spatule ou à l'éponge humide.
6. **5. Joints et raccords** Laisser sécher les joints 24 h. Reboucher le raccord mur/moulure avec la colle ou un enduit de rebouchage, puis poncer. Ne pas utiliser de mastic silicone : il ne se ponce pas et ne se peint pas.
7. **6. Peindre** Peindre avec une peinture à l'eau, sans solvant, en deux couches, en respectant les temps de séchage indiqués sur la peinture. En salle de bains, choisir une peinture à l'eau adaptée aux pièces humides.

ENTRETIEN

Entretien

Courant	**Aucun entretien particulier. Dépoussiérer au balai ou à l'aspirateur muni d'une brosse souple et propre.**
Surfaces laquées	**Les versions à finition laquée d'usine se nettoient au chiffon humide, à l'eau ou avec un nettoyant sans alcool.**

QUANTITÉS

MÉTRÉ AU MÈTRE LINÉAIRE — coupe 5 %

LONGUEUR	FACTURÉ	BARRES
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

COLORIS ET OPTIONS

Coloris

- Blanc

> **AVERTISSEMENT**
>
> Peintures à solvant proscrites : utiliser une peinture à l'eau. Ne pas utiliser de mastic silicone aux raccords.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.