PLINTHES FLEXIBLES DÉCORATIVES

Plinthe flexible en polymère – D1PL71T

La plinthe flexible D1PL71T peut également être installée dans des pièces exigeantes, telles que des salles de bains ou des cuisines, ou encore des espaces d'hô

POLYMÈRE FLEXIBLE | POLYMÈRE HAUTE DENSITÉ | INTÉRIEUR | COLLAGE



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D1PL71T**
EAN Dartank	**3701839350218**
Matériau	**Polymère flexible**
Coloris	**Blanc**
Unité de vente	**Pièce**

PRÉSENTATION

Présentation

Les profils flexibles reprennent les modèles rigides dans une matière souple : ils se cintrent pour habiller colonnes, murs arrondis, arcs et plafonds irréguliers sans raccord visible.

POINTS FORTS

01
Cintrable
Suit les murs courbes, arcs et colonnes.

02
Rattrape les défauts
Épouse les murs irréguliers sans jour.

03
Assorti aux rigides
Mêmes profils que les modèles rigides, raccord continu.

04
Collage simple
Mêmes colles de montage que les moulures rigides.

05
À peindre
Toute peinture à l'eau, appliquée après la pose.

06
Usage intérieur
Conçu pour les murs et plafonds intérieurs, jusqu'à 70 °C.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Polymère haute densité**
Finition	**Mat**
Application	**Intérieur**
Pose	**collage**
Poids	**1,48 kg**

LE MATÉRIAU

Polymère flexible

Version souple des profils, qui épouse les murs courbes, arrondis et irréguliers. Même collage que les moulures rigides ; peinture après pose.

Application	**Intérieur**
Méthode de pose	**Collage (mêmes colles que les moulures rigides)**
Peintures compatibles	**Peinture à l'eau, uniquement après collage**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Température maximale d'exposition		**70 °C**
Flexibilité		**Se cintre pour suivre murs courbes et irréguliers**

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

1. **Support** Le support doit être sec, propre, dépoussiéré et dégraissé. Un mur qui s'effrite est primairisé au préalable.
2. **1. Mesurer et couper** Mesurer avec soin, puis couper à la boîte à onglets avec une scie à denture fine (coupes de 45° à 90°). Prévoir environ 10 % de longueur supplémentaire pour les coupes.
3. **2. Poncer et présenter** Ébavurer les coupes au papier abrasif fin, puis présenter les éléments à blanc pour contrôler le contact avec le mur et l'ajustement des onglets.
4. **3. Encoller** Appliquer la colle de montage sur toute la surface de contact. Coller aussi les jonctions entre éléments, avec la colle de jointoiement lorsqu'elle est prévue pour la gamme (jeu d'au moins 1 mm).
5. **4. Presser et nettoyer** Presser l'élément sur toute sa longueur. Il reste ajustable quelques minutes. Retirer l'excédent de colle à la spatule ou à l'éponge humide.
6. **5. Joints et raccords** Laisser sécher les joints 24 h. Reboucher le raccord mur/moulure avec la colle ou un enduit de rebouchage, puis poncer. Ne pas utiliser de mastic silicone : il ne se ponce pas et ne se peint pas.
7. **6. Peindre** Peindre avec une peinture à l'eau, sans solvant, en deux couches, en respectant les temps de séchage indiqués sur la peinture. En salle de bains, choisir une peinture à l'eau adaptée aux pièces humides.

ENTRETIEN

Entretien

Courant	**Aucun entretien particulier. Dépoussiérer au balai ou à l'aspirateur muni d'une brosse souple et propre.**
Surfaces laquées	**Les versions à finition laquée d'usine se nettoient au chiffon humide, à l'eau ou avec un nettoyant sans alcool.**

QUANTITÉS

DÉCLINAISONS — 2

VARIANTE	RÉF.
Standard	D1PL70T
Premium	D1PL72T

COLORIS ET OPTIONS

Coloris

- Blanc

> **AVERTISSEMENT**
>
> Peindre les profils flexibles uniquement une fois collés : une peinture appliquée avant le cintrage risque de fissurer. Ne pas exposer à plus de 70 °C.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.