GOLVLISTER FÖR PARKETT

# Golvsockel svart - D12BA11

Golvsockel svart - D12BA11 — golvsockel för laminatgolv.

SOCKEL I KOMPAKT SPC | REAKTION VID BRAND B



## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D12BA11** |
| Dartank-EAN | **3701839357880** |
| Material | **Sockel i kompakt SPC** |
| Färger | **Noir** |
| Säljenhet | **Löpmeter** |

## ÖVERSIKT

## Presentation

15 mm tjock sockel i expanderad SPC, färdig i sin kulör utan målning, helt vattentät och klar att limma.

## FÖRDELAR

**01**
**Helt vattentät**
Tål vatten och fukt: passar även i våtrum.

**02**
**Klar att montera**
Fabriksfärdig kulör: ingen målning behövs.

**03**
**Hård yta**
Hårdhet > 80 Shore D och slagtålighet > 2 J: tål stötar från dammsugaren.

**04**
**Lätt att kapa**
Kapas rent med fintandad såg; kan borras.

**05**
**Limmontage**
Fästs med monteringslim, utan clips eller synliga skruvar.

**06**
**Stabil upp till 60 °C**
Högsta brukstemperatur 60 °C, utan deformation.

## MATERIALET

### Sockel i kompakt SPC

15 mm tjock sockel i expanderad SPC, färdig i sin kulör utan målning, helt vattentät och klar att limma.

| | |
|---|---|
| Densitet | **≥ 1100 kg/m³** |
| Material | **Expanderad kompakt SPC** |
| Användning | **Inomhus** |
| Tjocklek | **15 mm** |
| Längd per list | **2,4 m** |
| Fogsystem | **Limning med monteringslim** |
| Hårdhet | **≥ 80 Shore D** |

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Reaktion vid brand | | **B** |
| Vattentålighet | | **Helt fuktokänslig** |
| Högsta exponeringstemperatur | | **60 °C** |
| Böjhållfasthet | | **3000 MPa ≈** |
| Slagtålighet | | **> 2 J** |
| Mjukningstemperatur | | **≥ 100 °C** |
| Ljusäkthet | | **Beständig** |
| Korrosionsbeständighet | | **Beständig** |

## MONTERING

| TEMPERATUR | ACKLIMATISERING | VÄGG | VERKTYG |
|---|---|---|---|
| Rummet hålls mellan 5 och 30 °C. | 24 h i rummet. | Dammfri, ren, torr, avfettad, grundad och målad, plan och jämn. | Kapsåg eller fintandad handsåg och geringslåda, monteringslim och pistol, vinkelmätare, måttband, vattenpass, spackel, svamp. |

### Läggning

1. **1** Hörn: kapa i 45° efter att ha kontrollerat vinkeln; är den inte 90°, kapa i halva den uppmätta vinkeln (94° → 47°).
2. **2** Raka skarvar: stöt ihop listerna kapade i 90°.
3. **3** Fri ände: kapa listen och en ändbit i 45° och limma fast ändbiten.
4. **4** Kapa listen stående, uppifrån och ned, med fint och vasst blad; kan borras och efterkapas.
5. **5** Lägg monteringslim i en sträng på den spårade baksidan; tryck mot väggen och torka genast bort överskott.
6. **6** Låt torka minst 12 h före efterarbete.

### Förvaring

- **Förvaring** I originalförpackningen, plant, i ett torrt och svalt utrymme.
- **Temperatur** Förvaring och transport över −5 °C.

## MÄNGDER

### MÄTNING PER LÖPMETER — 5 % kapspill

| LÄNGD | FAKTURERAT | STÄNGER |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

## FÄRGER OCH ALTERNATIV

### Färger

● Noir

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.