ROSETTEN

Rosette Lucky (D6ML619R) - Karton mit 10 Stück

Material: Polystyrol (XPS).

EXTRUDIERTES POLYSTYROL | POLYSTYRÈNE (XPS)



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D6ML619R**
Dartank-EAN	**3701839316139**
Material	**Extrudiertes Polystyrol**
Verpackung	**Carton de 10 pièces**
Verkaufseinheit	**Carton**

ÜBERBLICK

Überblick

Die Extrusion ergibt eine glatte, gleichmäßige Oberfläche für schlichte, moderne Leisten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Polystyrène (XPS)**
Überstreichbar	**Oui**

DAS MATERIAL

Extrudiertes Polystyrol

Extrudiertes Polystyrol mit glatter, geschlossener Oberfläche für schlichte Deckenleisten, mit Acryl zu streichen.

Anwendung	**Innenbereich**
Zusammensetzung	**Extrudiertes Polystyrol (XPS)**
Montageart	**Kleben**
Geeignete Farben	**Acrylfarbe auf Wasserbasis**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Hygienezeugnis		**PZH-Hygienezeugnis**

VERARBEITUNG

Montage

1. **Untergrund** Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Eine sandende Wand vorher grundieren.
2. **1. Messen und schneiden** Sorgfältig messen und in der Gehrungslade mit einer feinzahnigen Säge schneiden (45° bis 90°). Etwa 10 % Mehrlänge für Verschnitt einplanen.
3. **2. Schleifen und anhalten** Schnittkanten mit feinem Schleifpapier entgraten und die Teile trocken anhalten, um Wandkontakt und Gehrungen zu prüfen.
4. **3. Kleben** Montagekleber auf die gesamte Kontaktfläche auftragen. Auch die Stöße zwischen den Elementen verkleben, mit Fugenkleber, wo die Serie ihn vorsieht (mindestens 1 mm Abstand).
5. **4. Andrücken und reinigen** Das Element auf ganzer Länge andrücken; es lässt sich einige Minuten lang korrigieren. Überschüssigen Kleber mit Spachtel oder feuchtem Schwamm entfernen.
6. **5. Fugen und Anschlüsse** Fugen 24 h trocknen lassen. Den Anschluss Wand/Leiste mit Kleber oder Spachtelmasse füllen und schleifen. Kein Silikon verwenden: es ist weder schleif- noch überstreichbar.
7. **6. Streichen** Mit lösemittelfreier Farbe auf Wasserbasis in zwei Schichten streichen und die Zeiten des Farbherstellers beachten. Im Bad eine Feuchtraumfarbe auf Wasserbasis wählen.

PFLEGE

Pflege

Laufend	**Keine besondere Pflege. Mit Besen oder Staubsauger mit sauberer weicher Bürste abstauben.**
Lackierte Oberflächen	**Werkseitig lackierte Ausführungen mit feuchtem Tuch, Wasser oder alkoholfreiem Reiniger reinigen.**

> **HINWEIS**
>
> Lösemittelhaltige Farben sind unzulässig: Farbe auf Wasserbasis verwenden. Kein Silikon an Anschlüssen verwenden.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.