MARCOS DE PUERTAS

Zócalo para jamba 9 × 20 × 3 cm

Ménsula para marco de puerta

MASA ACRÍLICA



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D8ML536A**
EAN Dartank	**3701839304815**
Material	**Masa acrílica**
Unidad de venta	**Pieza**

PRESENTACIÓN

Ménsula para marco de puerta

EL MATERIAL

Masa acrílica

Elementos de enmarcado y relieves moldeados en masa acrílica: pilastras, zócalos de jamba y relieves murales, listos para colocar y pintar.

Aplicación	**Interior**
Composición	**Masa acrílica**
Acabado de fábrica	**Listo para pintar**
Pinturas compatibles	**Pintura al agua sin disolventes**

PUESTA EN OBRA

Colocación

1. **Soporte** El soporte debe estar seco, limpio, sin polvo y desengrasado. Una pared que se desmorona se imprima previamente.
2. **1. Medir y cortar** Medir con cuidado y cortar con caja de ingletes y sierra de dientes finos (cortes de 45° a 90°). Prever un 10 % de longitud adicional para los cortes.
3. **2. Lijar y presentar** Desbarbar los cortes con lija fina y presentar las piezas en seco para comprobar el contacto con la pared y los ingletes.
4. **3. Encolar** Aplicar el adhesivo de montaje en toda la superficie de contacto. Pegar también las uniones entre piezas, con adhesivo de juntas cuando la gama lo prevé (holgura mínima de 1 mm).
5. **4. Presionar y limpiar** Presionar la pieza en toda su longitud; puede ajustarse durante unos minutos. Retirar el exceso de adhesivo con espátula o esponja húmeda.
6. **5. Juntas y remates** Dejar secar las juntas 24 h. Rellenar la unión pared/moldura con adhesivo o masilla y lijar. No usar silicona: no se lija ni se pinta.
7. **6. Pintar** Pintar con pintura al agua sin disolventes, en dos manos, respetando los tiempos del fabricante. En baños, elegir una pintura al agua para locales húmedos.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Habitual	**Sin mantenimiento especial. Quitar el polvo con escoba o aspiradora con cepillo suave y limpio.**
Superficies lacadas	**Las versiones con lacado de fábrica se limpian con un paño húmedo, agua o un limpiador sin alcohol.**

CANTIDADES

VARIANTES — 7

VARIANTE	REF.
Socle pour chambranle : élégance et résistance pour vos encadrements de porte	D8ML537A
Socle pour chambranle : élégance classique pour vos encadrements de porte	D8ML575A
Socle pour Chambranle 9 × 9 × 3,5 cm	D8ML540A
Socle pour Chambranle D8ML541A forme carrée pour vos Encadrements de Porte	D8ML541A
Socle pour chambranle : forme cubique pour vos encadrements de porte	D8ML542A
Socle pour chambranle : design minimaliste et géométrique pour vos encadrements de porte	D8ML543A
Socle pour chambranle en forme de cadre en relief pour vos encadrements de porte	D8ML544A

ADVERTENCIA

Pinturas con disolvente prohibidas: usar pintura al agua. No usar silicona en las uniones.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.