CADRES DE PORTES

Socle pour chambranle : élégance et résistance pour vos encadrements de porte

Console de chambranle en masse acrylique, prête à poser et à peindre.

MASSE ACRYLIQUE



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D8ML537A**
EAN Dartank	**3701839304808**
Matériau	**Masse acrylique**
Unité de vente	**Pièce**

PRÉSENTATION

Console de chambranle en masse acrylique, prête à poser et à peindre.

LE MATÉRIAU

Masse acrylique

Éléments d'encadrement et décors moulés en masse acrylique : pilastres, socles de chambranle et reliefs muraux, prêts à poser et à peindre.

Application	**Intérieur**
Composition	**Masse acrylique**
Finition d'usine	**Prêt à peindre**
Peintures compatibles	**Peinture à l'eau sans solvant**

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

1. **Support** Le support doit être sec, propre, dépoussiéré et dégraissé. Un mur qui s'effrite est primairisé au préalable.
2. **1. Mesurer et couper** Mesurer avec soin, puis couper à la boîte à onglets avec une scie à denture fine (coupes de 45° à 90°). Prévoir environ 10 % de longueur supplémentaire pour les coupes.
3. **2. Poncer et présenter** Ébavurer les coupes au papier abrasif fin, puis présenter les éléments à blanc pour contrôler le contact avec le mur et l'ajustement des onglets.
4. **3. Encoller** Appliquer la colle de montage sur toute la surface de contact. Coller aussi les jonctions entre éléments, avec la colle de jointoiement lorsqu'elle est prévue pour la gamme (jeu d'au moins 1 mm).
5. **4. Presser et nettoyer** Presser l'élément sur toute sa longueur. Il reste ajustable quelques minutes. Retirer l'excédent de colle à la spatule ou à l'éponge humide.
6. **5. Joints et raccords** Laisser sécher les joints 24 h. Reboucher le raccord mur/moulure avec la colle ou un enduit de rebouchage, puis poncer. Ne pas utiliser de mastic silicone : il ne se ponce pas et ne se peint pas.
7. **6. Peindre** Peindre avec une peinture à l'eau, sans solvant, en deux couches, en respectant les temps de séchage indiqués sur la peinture. En salle de bains, choisir une peinture à l'eau adaptée aux pièces humides.

ENTRETIEN

Entretien

Courant	**Aucun entretien particulier. Dépoussiérer au balai ou à l'aspirateur muni d'une brosse souple et propre.**
Surfaces laquées	**Les versions à finition laquée d'usine se nettoient au chiffon humide, à l'eau ou avec un nettoyant sans alcool.**

QUANTITÉS

DÉCLINAISONS — 7

VARIANTE	RÉF.
Socle pour chambranle classique pour encadrement de porte	D8ML536A
Socle pour chambranle : élégance classique pour vos encadrements de porte	D8ML575A
Socle pour Chambranle 9 × 9 × 3,5 cm	D8ML540A
Socle pour Chambranle D8ML541A forme carrée pour vos Encadrements de Porte	D8ML541A
Socle pour chambranle : forme cubique pour vos encadrements de porte	D8ML542A
Socle pour chambranle : design minimaliste et géométrique pour vos encadrements de porte	D8ML543A
Socle pour chambranle en forme de cadre en relief pour vos encadrements de porte	D8ML544A

AVERTISSEMENT

Peintures à solvant proscrites : utiliser une peinture à l'eau. Ne pas utiliser de mastic silicone aux raccords.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.