CORNICI PER PORTE

Zoccolo per stipite Eleganza classica per le vostre cornici di porta

Mensola per cornice di porta

MASSA ACRILICA



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D8ML575A**
EAN Dartank	**3701839304426**
Materiale	**Massa acrilica**
Unità di vendita	**Pezzo**

PRESENTAZIONE

Mensola per cornice di porta

IL MATERIALE

Massa acrilica

Elementi di cornice e decori colati in massa acrilica: lesene, zoccoli per stipiti e rilievi murali, pronti da posare e verniciare.

Applicazione	**Interno**
Composizione	**Massa acrilica**
Finitura di fabbrica	**Pronto da verniciare**
Pitture compatibili	**Pittura all'acqua senza solventi**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Supporto** Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di polvere e sgrassato. Una parete che si sfarina va prima trattata con primer.
2. **1. Misurare e tagliare** Misurare con cura e tagliare con la scatola per tagli obliqui e una sega a denti fini (tagli da 45° a 90°). Prevedere circa il 10 % di lunghezza in più per gli sfridi.
3. **2. Carteggiare e provare** Sbavare i tagli con carta abrasiva fine, poi provare a secco gli elementi per verificare il contatto con la parete e gli angoli.
4. **3. Incollare** Applicare la colla di montaggio su tutta la superficie di contatto. Incollare anche le giunzioni tra elementi, con la colla per giunti se prevista per la gamma (gioco di almeno 1 mm).
5. **4. Premere e pulire** Premere l'elemento per tutta la lunghezza; resta regolabile per alcuni minuti. Rimuovere la colla in eccesso con spatola o spugna umida.
6. **5. Giunti e raccordi** Lasciare asciugare i giunti 24 h. Riempire il raccordo parete/modanatura con colla o stucco, poi carteggiare. Non usare sigillanti siliconici: non si carteggiano né si verniciano.
7. **6. Verniciare** Verniciare con pittura all'acqua senza solventi, in due mani, rispettando i tempi del produttore. In bagno scegliere una pittura all'acqua per ambienti umidi.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Ordinaria	**Nessuna manutenzione particolare. Spolverare con scopa o aspirapolvere dotato di spazzola morbida e pulita.**
Superfici laccate	**Le versioni con laccatura di fabbrica si puliscono con un panno umido, acqua o un detergente senza alcol.**

QUANTITÀ

VARIANTI — 7

VARIANTE	RIF.
Socle pour chambranle classique pour encadrement de porte	D8ML536A
Socle pour chambranle : élégance et résistance pour vos encadrements de porte	D8ML537A
Socle pour Chambranle 9 × 9 × 3,5 cm	D8ML540A
Socle pour Chambranle D8ML541A forme carrée pour vos Encadrements de Porte	D8ML541A
Socle pour chambranle : forme cubique pour vos encadrements de porte	D8ML542A
Socle pour chambranle : design minimaliste et géométrique pour vos encadrements de porte	D8ML543A
Socle pour chambranle en forme de cadre en relief pour vos encadrements de porte	D8ML544A

AVVERTENZA

Vietate le pitture a solvente: usare una pittura all'acqua. Non usare silicone nei raccordi.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.