DEUROMLIJSTINGEN

# Sokkel voor deurlijst Klassieke elegantie voor uw deurkozijnen

Console voor deuromlijsting

ACRYLMASSA



## IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D8ML575A** |
| Dartank-EAN | **3701839304426** |
| Materiaal | **Acrylmassa** |
| Verkoopeenheid | **Stuk** |

## PRESENTATIE

Console voor deuromlijsting

## HET MATERIAAL

### Acrylmassa

In acrylmassa gegoten deuromlijstingen en decors: pilasters, plintblokken en wandreliëfs, klaar om te plaatsen en te schilderen.

| | |
|---|---|
| Toepassing | **Binnen** |
| Samenstelling | **Acrylmassa** |
| Fabrieksafwerking | **Klaar om te schilderen** |
| Geschikte verven | **Oplosmiddelvrije verf op waterbasis** |

## VERWERKING

### Plaatsing

1. **Ondergrond** De ondergrond moet droog, schoon, stofvrij en ontvet zijn. Een afbrokkelende muur eerst voorstrijken.
2. **1. Meten en zagen** Nauwkeurig meten en in een verstekbak zagen met een fijngetande zaag (45° tot 90°). Reken op ongeveer 10 % extra lengte voor zaagverlies.
3. **2. Schuren en passen** Zaagsneden ontbramen met fijn schuurpapier en de delen droog passen om muurcontact en verstekken te controleren.
4. **3. Lijmen** Montagelijm op het volledige contactvlak aanbrengen. Ook de naden tussen de delen verlijmen, met voeglijm waar de reeks die voorziet (minstens 1 mm ruimte).
5. **4. Aandrukken en reinigen** Het element over de volle lengte aandrukken; het blijft enkele minuten verstelbaar. Overtollige lijm verwijderen met een spatel of vochtige spons.
6. **5. Voegen en aansluitingen** Voegen 24 u laten drogen. De aansluiting muur/lijst vullen met lijm of vulmiddel en schuren. Geen siliconenkit gebruiken: die is niet schuur- of overschilderbaar.
7. **6. Schilderen** Schilderen met oplosmiddelvrije verf op waterbasis in twee lagen, volgens de droogtijden van de verffabrikant. In de badkamer een watergedragen verf voor vochtige ruimten kiezen.

## ONDERHOUD

### Onderhoud

| | |
|---|---|
| Dagelijks | **Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.** |
| Gelakte oppervlakken | **Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.** |

## HOEVEELHEDEN

### VARIANTEN — 7

| VARIANT | REF. |
|---|---|
| Socle pour chambranle classique pour encadrement de porte | D8ML536A |
| Socle pour chambranle : élégance et résistance pour vos encadrements de porte | D8ML537A |
| Socle pour Chambranle 9 × 9 × 3,5 cm | D8ML540A |
| Socle pour Chambranle D8ML541A forme carrée pour vos Encadrements de Porte | D8ML541A |
| Socle pour chambranle : forme cubique pour vos encadrements de porte | D8ML542A |
| Socle pour chambranle : design minimaliste et géométrique pour vos encadrements de porte | D8ML543A |
| Socle pour chambranle en forme de cadre en relief pour vos encadrements de porte | D8ML544A |

### WAARSCHUWING

Verf op oplosmiddelbasis is verboden: gebruik verf op waterbasis. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.