MARCOS DE PUERTAS

# Zócalo para jamba D8ML541A de forma cuadrada para sus marcos de puerta

Ménsula para marco de puerta

MASA ACRÍLICA



## IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Referencia Dartank | **D8ML541A** |
| EAN Dartank | **3701839304761** |
| Material | **Masa acrílica** |
| Unidad de venta | **Pieza** |

## PRESENTACIÓN

Ménsula para marco de puerta

## EL MATERIAL

### Masa acrílica

Elementos de enmarcado y relieves moldeados en masa acrílica: pilastras, zócalos de jamba y relieves murales, listos para colocar y pintar.

| | |
|---|---|
| Aplicación | **Interior** |
| Composición | **Masa acrílica** |
| Acabado de fábrica | **Listo para pintar** |
| Pinturas compatibles | **Pintura al agua sin disolventes** |

## PUESTA EN OBRA

### Colocación

1. **Soporte** El soporte debe estar seco, limpio, sin polvo y desengrasado. Una pared que se desmorona se imprima previamente.
2. **1. Medir y cortar** Medir con cuidado y cortar con caja de ingletes y sierra de dientes finos (cortes de 45° a 90°). Prever un 10 % de longitud adicional para los cortes.
3. **2. Lijar y presentar** Desbarbar los cortes con lija fina y presentar las piezas en seco para comprobar el contacto con la pared y los ingletes.
4. **3. Encolar** Aplicar el adhesivo de montaje en toda la superficie de contacto. Pegar también las uniones entre piezas, con adhesivo de juntas cuando la gama lo prevé (holgura mínima de 1 mm).
5. **4. Presionar y limpiar** Presionar la pieza en toda su longitud; puede ajustarse durante unos minutos. Retirar el exceso de adhesivo con espátula o esponja húmeda.
6. **5. Juntas y remates** Dejar secar las juntas 24 h. Rellenar la unión pared/moldura con adhesivo o masilla y lijar. No usar silicona: no se lija ni se pinta.
7. **6. Pintar** Pintar con pintura al agua sin disolventes, en dos manos, respetando los tiempos del fabricante. En baños, elegir una pintura al agua para locales húmedos.

## MANTENIMIENTO

### Mantenimiento

| | |
|---|---|
| Habitual | **Sin mantenimiento especial. Quitar el polvo con escoba o aspiradora con cepillo suave y limpio.** |
| Superficies lacadas | **Las versiones con lacado de fábrica se limpian con un paño húmedo, agua o un limpiador sin alcohol.** |

## CANTIDADES

### VARIANTES — 7

| VARIANTE | REF. |
|---|---|
| Socle pour chambranle classique pour encadrement de porte | D8ML536A |
| Socle pour chambranle : élégance et résistance pour vos encadrements de porte | D8ML537A |
| Socle pour chambranle : élégance classique pour vos encadrements de porte | D8ML575A |
| Socle pour Chambranle 9 × 9 × 3,5 cm | D8ML540A |
| Socle pour chambranle : forme cubique pour vos encadrements de porte | D8ML542A |
| Socle pour chambranle : design minimaliste et géométrique pour vos encadrements de porte | D8ML543A |
| Socle pour chambranle en forme de cadre en relief pour vos encadrements de porte | D8ML544A |

## ADVERTENCIA

Pinturas con disolvente prohibidas: usar pintura al agua. No usar silicona en las uniones.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.