DÖRROMFATTNINGAR

# Raven D8ML541A

Konsol för dörrfoder

AKRYLMASSA



## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D8ML541A** |
| Dartank-EAN | **3701839304761** |
| Material | **Akrylmassa** |
| Säljenhet | **Styck** |

## ÖVERSIKT

Konsol för dörrfoder

## MATERIALET

### Akrylmassa

Dörromfattningar och dekorer gjutna i akrylmassa: pilastrar, foderklossar och väggreliefer, klara att montera och måla.

| | |
|---|---|
| Användning | **Inomhus** |
| Sammansättning | **Akrylmassa** |
| Fabriksfinish | **Klar att måla** |
| Lämpliga färger | **Lösningsmedelsfri vattenbaserad färg** |

## MONTERING

### Montering

1. **Underlag** Underlaget ska vara torrt, rent, dammfritt och avfettat. En smulande vägg grundas först.
2. **1. Mäta och kapa** Mät noggrant och kapa i en geringslåda med en fintandad såg (45° till 90°). Räkna med cirka 10 % extra längd för spill.
3. **2. Slipa och provpassa** Slipa bort grader med fint sandpapper och provpassa delarna torrt för att kontrollera väggkontakt och gering.
4. **3. Limma** Stryk monteringslim på hela kontaktytan. Limma även skarvarna mellan delarna, med foglim där serien har ett sådant (minst 1 mm spel).
5. **4. Pressa och rengör** Pressa delen längs hela längden; den kan justeras i några minuter. Ta bort överflödigt lim med spackel eller fuktig svamp.
6. **5. Fogar och anslutningar** Låt fogarna torka 24 h. Fyll anslutningen vägg/list med lim eller spackel och slipa. Använd inte silikon: det kan inte slipas eller målas.
7. **6. Måla** Måla med lösningsmedelsfri vattenbaserad färg i två lager enligt färgtillverkarens torktider. I badrum väljs en vattenbaserad färg för våtrum.

## SKÖTSEL

### Skötsel

| | |
|---|---|
| Löpande | **Ingen särskild skötsel. Damma av med borste eller dammsugare med ren mjuk borste.** |
| Lackerade ytor | **Fabrikslackerade utföranden rengörs med fuktig trasa, vatten eller alkoholfritt rengöringsmedel.** |

## MÄNGDER

### VARIANTER — 7

| VARIANT | REF. |
|---|---|
| Socle pour chambranle classique pour encadrement de porte | D8ML536A |
| Socle pour chambranle : élégance et résistance pour vos encadrements de porte | D8ML537A |
| Socle pour chambranle : élégance classique pour vos encadrements de porte | D8ML575A |
| Socle pour Chambranle 9 × 9 × 3,5 cm | D8ML540A |
| Socle pour chambranle : forme cubique pour vos encadrements de porte | D8ML542A |
| Socle pour chambranle : design minimaliste et géométrique pour vos encadrements de porte | D8ML543A |
| Socle pour chambranle en forme de cadre en relief pour vos encadrements de porte | D8ML544A |

**VARNING**

Lösningsmedelsbaserade färger är förbjudna: använd vattenbaserad färg. Använd inte silikon i anslutningar.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.