EXOTISKT TRÄ

40×60 Exotic Limed LEGAR för terrasser, klass FJ

Tjocklek: 40 mm. Bredd: 60 mm.

TROPISKT ALTANVIRKE | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | FJ



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D7W157**
Dartank-EAN	**3701839310748**
Material	**Tropiskt altanvirke**
Tjocklek	**40 mm**
Säljenhet	**Löpmeter**

ÖVERSIKT

Tjocklek: 40 mm. Bredd: 60 mm. Längd: på begäran. Klass: FJ. Profil: S4S. Skyddsmetod: Ingen. Säljs i förpackningar: Nej Pris för: 1 brutto linjärm.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Bois**
Träslag	**Bois exotique**
Bredd	**60 mm**
Profil	**S4S**
Klass	**FJ**
Användning	**Intérieur et extérieur**
Längd	**sur demande**
Skydd	**Aucune**

MATERIALET

Tropiskt altanvirke

Andra tropiska lövträ i FAS-kvalitet för altaner och reglar.

Utseendeklasser	**FAS / FAS KD**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Montera utan markkontakt och med tillräcklig ventilation.
2. **Springa mellan brädor** Lämna cirka 4–7 mm mellan brädorna (mer för de mest rörliga träslagen).
3. **Ändspringa** Lämna cirka 2–3 mm mellan brädändarna.
4. **Skruvning** Skruvar dubbelt så långa som brädans tjocklek, skruvade i 90°, skallen i nivå med ytan.
5. **Förborrning** Förborra alltid, även med självborrande trallskruv.
6. **Infästningar** Rostfria A2-skruvar för tropiska lövträ och lärk.
7. **Kontroll före montering** När monteringen påbörjas godtas produktens skick: anmäl fel innan kapning, borrning eller behandling.
8. **Utförande** Montering bör utföras av fackman enligt god byggsed.

Lagring

- **Stapling** Stapla brädorna plant, spända och/eller jämnt belastade, med luftcirkulation.
- **Skydd** Förvara torrt, skyddat mot vatten och UV.
- **Stapling** Osäkrad lagring kan ge kupning och vridning.

MÄNGDER

MÄTNING PER LÖPMETER — 5 % kapspill

LÄNGD	FAKTURERAT	STÄNGER
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.