SPAX

Rostfri skruv 5,0×44 för trallbrädor (trä-metall)

Material: Metall. Tjocklek: 5,0 mm.

INFÄSTNINGAR OCH MONTERINGSTILLBEHÖR | MÉTAL | ACCESSOIRE | DELTASEAL



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D6SP04**
Dartank-EAN	**3701839313404**
Material	**Infästningar och monteringstillbehör**
Tjocklek	**5 mm**
Säljenhet	**paquet (100 pièces)**

ÖVERSIKT

Översikt

Rostfria skruvar, clips för dold infästning, träförbindare och membran för altaner, fasader och träkonstruktioner.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Métal**
Klass	**Deltaseal**
Användning	**Accessoire**
Längd	**44 mm**

MATERIALET

Infästningar och monteringstillbehör

Rostfria skruvar, clips, beslag och tillbehör för trätrall och träfasad.

MONTERING

Montering

1. **Skruvning** Skruvar dubbelt så långa som brädans tjocklek, skruvade i 90°, skallen i nivå med ytan.
2. **Förborrning** Förborra alltid, även med självborrande trallskruv.
3. **Infästningar** Rostfria A2-skruvar för tropiska lövträ och lärk.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.